



X3000 Mixer 6x4 10M



MoEm
GROUP



SHACMAN



X3000 Mixer 6x4 10M



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Mixer Truck 6x4
--------	-----------------

Motor	
Modelo	Cummins
Tipo	ISME385
Norma de Emisión	Euro III
Potencia nominal (km/HP)	283/385
Par (N.M/rpm)	1,835N.m/1,200rpm
Velocidad nominal (rpm)	1.900
Desplazamiento (ml)	10.800

Actuación	
Max. Velocidad de desempeño (km/h)	80
Trabajo Linea Verde Motor (%)	35

Embrague	
Marca	Eaton
Diámetro (mm)	φ430

Ejes	
Frontal MAN	9,500 kg
MAN	16,00kg*2= 32,000kg axles
Ejes	Motrices de doble reducción con diferencial entre ruedas y bloqueo diferencial con reducción de cubo
Proporción	4,769

Dirección	
Tipo	Dirección asistida de circulación interna integral con tecnología ZF

Suspensión	
Suspensión Delantera	Muelles semielípticos
Suspensión Trasera	Ballestas trapezoidales con barra estabilizadora.

Sistema de Frenado	
Tipo	Disc
Freno de Servicio	Freno de aire comprimido de doble circuito
Freno de Estacionamiento	Freno de resorte de potencia que actúa en la rueda delantera y trasera
Freno Auxiliar	JACOB+WABCO ABS con 6 canales

Rodado	
Modelo	295 / 80R22.5
Cantidad	10 +1
Llantas	Aleación de Aluminio

Tanque de Combustible	
Capacidad del Tanque (L)	400L
Material	Aluminio

Cabina	
Tipo	FULL SHACMAN H300S, flat roof
Equipos	FULL suspensión hidráulica para cabina, Luneta trasera, A/C, Asiento de conductor con suspensión hidráulica, Búnker, Triforio mecánico, cabina eléctrica reversible, Parachoques metálico, Sistema de elevación de ventanas eléctricas, Radio con USB

Otros	Válvulas WABCO, Filtro de aire Fleetguard, Zumbador de marcha atrás, Extintor de incendios de 2kg, Protector de intercooler
--------------	---

Peso	
Peso en vacío completa (kg)	13.600
Peso Bruto(kg)	35.000

Sistema Eléctrico	
Tipo	24V
Batería	180Ah sin mantenimiento

Dimensiones	
Longitud máx. (Mm)	9.135
Ancho máx. (Mm)	2.490
Altura máx. (Mm)	3.900
Distancia entre ejes (mm)	3,775+1,400

Transmisión	
Marca Modelo	FAST GEAR
Tipo Palanca de	10JSD180T
Cambios	Manual
Placa de Cambios	10 adelante y 2 reversa
Proporción	F: 14.96, 11.16, 8.28, 6.09, 4.46, 3.35, 2.50, 1.86, 1.36, 1.00R: 16.07, 3.38
Toma de Fuerza	Engine PTO

Parámetros técnicos del tanque mezclador	
Tipo	CIMC
Volumen de mezcla (m3)	9
Volumen del tanque de agua (L)	400
Material del tambor mezclador	Q345
Espesor del tambor mezclador (mm)	5
Espesor de las paletas mezcladoras	3.5
Material de las cuchillas mezcladoras	750GJ
Velocidad de carga (m/min)	≥2.7
Velocidad de descarga (m/min)	≥1.2
Velocidad del mezclador (rpm)	0-14
Engranaje reductor de velocidad	PMP PMB TY, MARCA ITALIA.
Bomba	EATON 46, MARCA USA.
Motor	EATON 46, MARCA USA.

Imágenes ilustrativas. Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso.



NUESTROS COMPONENTES



(+598) 096 416 226

moemgroup.uy

https://moemgroup.com.uy/